

SUPRA EFF-IRB AUDIO

Highend signalkabel stereo med vinklade RCA-pluggar

Dimension: 2x3x0.46mm² / AWG 21

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Övertonsspektra låter dig lätt identifiera instrument och röster
- Dynamik låter fraseringar och punch i trummor verkligen komma fram
- Skärmen sänker bakgrundsbrus och låter mikrodynamiken blomma ut
- Riktigt höga frekvenser får hela tonregistret att markera anslag och takt



EFF-IRB 2RCA-2RCA Audio

High end analog signalkabel med vinklade RCA-kontakter

Felfri överföring av också den mest subtila nyans är alltid målet med vår kabelteknik, EFFs specialitet är låg kapacitansen, låg skin-effekt (strömförträngning) och god skärmning. Strömförträngning är ett fysikaliskt fenomen som tvingar högre frekvenser ut i periferin av ledarens tvärsnitt. Det innebär i sin tur att ju högre frekvensen är, desto högre motstånd möter signalen genom den allt mindre ledarean, vilket resulterar i en frekvensberoende avrullning av utnivån. Effekten för lyssnaren blir att diskanten dämpas. Detsamma gäller för låga frekvenser som vi kanske inte hör i dess egentliga mening, men väl känner. Både riktigt höga och riktigt låga frekvenser anses ge oss rumsinformation. För att minska strömförträngning har vi konstruerat våra ledare enligt Equalized Frequency Flow EFF (betyder utjämnat frekvensflöde). Vi spinner de försilvrade kardelerna på 0,22 mm tjocklek runt en kärna som då skapar ett rörformigt tvärsnitt. Detta skapar en resulterande impedans, som ihop med PE- isoleringens låga kapacitans, som är likformig inom hörbara området med råge samt bevaras tack vare individuellt folieavskärmda ledare. Resultatet är en kabel med exakt överföring av ljudet i nivå och tid, som tack vare dessa egenskaper bidrar till att instrumentens och rösternas rika övertoner bevaras och en tredimensionell ljudscen bibehålls.

EFF med Supra PPR-B skärmda RCA kontakter som ger lägre böjmoment i elektronikens uttag. Lämplig för en finare anläggning mellan CD och förstärkare eller förförstärkare och slutsteg.

KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA EFF-I
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	7.8mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA EFF > Made in Sweden > Metermärkning
Skärmanslutning:	Semi-balanaserad, yttre skärm är endast ansluten på sändarsidan
Kontakter:	SUPRA PPR-B
- Typ:	2 RCA Hane röd/svart > 2 RCA hane röd/svart
- Material:	Stift 24K guldpläterad koppar
- Färg:	Antracitgrå
- Låsning:	Expanderlåsning mot apparat & snäpplåsning mot kabel.
Löttenn:	Almit SR34 Super
Signalriktning:	Följ pilar > källa > mottagare
Förpackning:	Blister 25 x 21.5 x 4.8cm



Skin-effekt
20 Hz



Skin-effekt
5000 Hz



Skin-effekt
20000Hz

Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är meterpriset per extra meter.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Kart	Vikt
EFF-IRB AUDIO PAIR 1M	1PAR	1001906898	7330060202605	25	0,37
EFF-IRB AUDIO PAIR 2M	1PAR	1001906971	7330060202841	25	0,46