

## SUPRA USB 2.0 Cable


USB-kabel 2.0 High Speed

2 par med separat skärm

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige



- Klarar långa längder upp till 15m
- Bitkorrekt dataöverföring - förutsättning för högsta kvalitet
- Perfekt skärmning & tvinning av ledarna, minimal signalpåverkan
- Tillbehör Robusta kontakter - Pålitliga kablar med lång livslängd

### USB 2.0 High Speed - Multitestvinnare!

Många användare är vana vid att USB-gränssnittet begränsar avståndet mellan enheterna, men inte längre. Supra USB 2.0 t kabellängder upp till 15 meter mellan dina enheter! Tricket är som alltid, skärmningen, separat för varje par, korrekt tvinnade ledare och den exakta impedansmatchningen a 90 Ohm, vilket är absolut nödvändigt för USB-applikationer för jitterfria överföringar. Supras USB-kablar signalen snabbt nå mottagaren, utan tidsfel, skugg- eller spegeleffekter (jitter), varpå mottagaren sällan eller aldrig behöver be sändaren repetera bitpaketen. Tillgänglig med kontaktalternativen A, B, Mini B, Micro B och A hona.

### KONSTRUKTION

Version:	SUPRA USB 2.0 High Speed
Ledare (x4):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127mm
Area:	0,24mm <sup>2</sup> / AWG 23
Isolering:	2 par x PE röd/blå
Diameter, nom.	1.7 mm
Armering:	Filler bomull
Skärmslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Skärm:	Parskärmad Alu/PET folie, 100%
Parter:	Tvinnade par med ytterligare armering
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	7.1mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA USB 2.0 > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	56 kg/km
Förpackning:	Bobin 300m (annan längd på beställning)



Kontakter för lödanslutning

### ELEKTRISK SPECIFIKATION

Bithastighet:	480 Mbit/s
Resistans:	72 Ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m
Karakterisk impedans:	90 Ohm
Hastighetsfaktor	0,66 x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13
USB 2.0 BLUE 300M	300M	1001800505	7330060203879

#### Kontakter:

USB 2.0 A MALE MET-S AU PLUG	1ST	1011001631
USB 2.0 B MALE MET-S AU PLUG	1ST	1011001649